



Açıklama

Bazalt elyaftan üretilmiş yapıların güçlendirilmesinde kullanılan teknik tekstil donatıdır.

Kullanım Yerleri

- Tarihi yapı taşıyıcı elemanların yapısal güçlendirilmesinde,
- FRCM güçlendirme sisteminde güçlendirme harçları ile birlikte yapıların güçlendirilmesinde.

Avantajları

- Tarihi yapı dokusuna uygun özelliktedir.
- Yapıların nefes almasına izin verir.
- Çevre dostudur.
- Yeşil bina uygulamalarında kullanılabilir.
- Güçlendirme harçları ile uyum içinde çalışır.



Ürün Özellikleri

Ürünün Yapısı	Tiksotropik güçlendirme harçları ile uyumlu, güçlendirme amaçlı kullanılan yüksek dayanımlı tekstillerdir.
Ambalaj	1x50 m rulo olarak
Saklama Koşulları	Rulo paketlerde, kuru olarak saklanmalıdır.
Kesim	Uygun makaslarla kesilebilir.

Teknik Özellikler

	BTX 460-40-40	BTX 230-25-25
Son Ağırlık	460 gr/m ²	220 gr/m ²
Donatı Göz Açıklığı	40x40 mm	25x25 mm



Uygulama Bilgileri

Duvar

- Duvar yüzeyi toz ve kirden arındırılmış, temiz olmalıdır.
- Duvar üzerinde serbest su kalmayacak şekilde nemlendirme yapılmalıdır.
- Romanmix S10 ilk kat uygulamasında tatbik edilmelidir.
- Talep edilen Bazalt File, birleşim noktalarında 200 mm bindirme olacak şekilde ilk kat üzerine el ile yapıştırılır.
- Kullanılacak tetraglobe ankraj ilgili ankraj uygulama talimatına dikkat ederek uygulanmalıdır.
- Romanmix S10 ikinci kat uygulaması gerçekleştirilmelidir.
- Son kat sıvası, Romanmix HLM ile oluşturulan harç veya Romanmix S10 kullanılarak sonlandırılmalıdır.

Döşemelerde

- Döşeme yüzeyi gevşek tabaka uzaklaştırılıp, toz ve kirden arındırılmış, temiz olmalıdır.
- Duvar üzerinde serbest su kalmayacak şekilde nemlendirme yapılmalıdır.
- Neomaestro S60 ilk kat uygulamasında tatbik edilmelidir.
- Talep edilen Bazalt File, birleşim noktalarında 200 mm bindirme olacak şekilde ilk kat üzerine el ile yapıştırılır.
- Kullanılacak tetraglobe ankraj ilgili ankraj uygulama talimatına dikkat ederek uygulanmalıdır.
- Romanmix S60 ikinci kat uygulaması gerçekleştirilmelidir.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Ürün teknik dökümanında belirtilen bilgiler deneysel verilere dayanmaktadır. Tetraglobe kontrolü dışında elde edilen değerler, çeşitli sebeplerle gerçek değerle farklılık gösterebilir.

İŞ GÜVENLİĞİ – SAĞLIK VE ÇEVRE

Ürün kullanıcıları, ürün ile ilgili bilgi ve önerileri içeren, kimyasal ürünlerin güvenli şekilde sevk edilmesi, depolama koşulları, bertaraf edilmesi, fiziksel, toksikoloji, ekolojik ve diğer güvenlikle ilgili tüm deyalar için malzeme güvenlik formuna (MSDS) başvurabilirler.

SORUMLULUK

Ürün teknik dökümanında belirtilen bilgiler, uygulama detayları ve tavsiyeler Tetraglobe'nin bilgi birikimi ve tecrübeleri ile oluşturulmuştur. Ürünlerin kullanımı, ortam şartları ve kullanım yüzeyine göre farklılık gösterebilir. Tetraglobe kontrolü dışında elde edilen veriler, gerçekte elde edilen deneysel verilere göre değişiklik gösterebilir. Doğru koşullarda doğru ürün kullandığınızdan emin olunuz ve Tetraglobe tarafından verilen talimatlara uyunuz. Aksi durumda Tetraglobe sorumlu tutulamaz. Yenisi yayınlanan teknik dökümanın eski basımları geçersizdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tetraglobe Yapı Malzemeleri Pazarlama A.Ş.
Adres: Asmalı Mescit Mah. Meşrutiyet Cad. No:9 D:11 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 212 951 03 99
Mail: info@tetraglobe.com
Web: www.tetraglobe.com

